

◆ Catalogue Climatisation

Automobile

Camion

Bus

Agricole



Votre fournisseur de

Fluides frigorigènes

Huiles

Outillage

Nos engagements :

Le respect de l'Environnement

- > En assurant la reprise de vos déchets et leur traçabilité.
- > Leur destruction ou leur régénération.

La satisfaction client

- > Réactif et à votre écoute.
- > Proche de vous grâce à notre réseau de points de vente de proximité implantés sur tout le territoire.
- > Plate-forme logistique Centre France pour des délais de livraison 24/72h.



Climatisation Automobile





FLUIDES	CONDITIONNEMENTS EN KG			
R134a	-	15	25	45
R1234yf	5	-	-	-
R744	-	7,5	-	30



	CONDITIONNEMENTS EN M³-LITRES	
Azote	4 m³ - 20 L	8 m³ - 40 L
Azote hydrogéné (95/5)	4 m³ - 20 L	



13390-3 - RACCORD pour bouteilles de fluide avec sortie 1/4 flare.
13390-LH - RACCORD pour bouteilles de fluide inflammable avec pas à gauche et sortie en 1/4 flare.



PAG46-250ML



PAG100-1L



PAGPREMIUM-250ML



TRACE-R134-HFO



POE100-250ML

CODE	DÉSIGNATION	CDT
PAG100-1L	HUILE PREMIUM PAG100 1L pour R134a, R1234yf, hybride/Electrique	12
PAG100-250ML	HUILE PREMIUM PAG100 250mL, R134a, R1234yf, hybride/Electrique	24
PAG46-250ML	HUILE PREMIUM PAG 46 250ml, R134a, R1234yf, hybride/Electrique	24
PAGPREMIUM-1L	HUILE PREMIUM PAG 1L pour R134a, R1234yf, hybride/Electrique	12
PAGPREMIUM-250ML	HUILE PREMIUM PAG 250ml pour R134a, R1234yf, hybride/Electrique	24
POE100-250ML	HUILE Hybride / Electrique 250ml	24
TRACE-R134-HFO	Traceur R134a / HFO 1234y - 250 ml	12
115ANPO03	HUILE PAG150 250ml	sur stock

Commande minimum possible, par 6 en 250 ml et par 4 en 1 litre



ECOS 302



ECOS 302 YF

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique LCD 128 x 64 Pixel
- Fonction de récupération complète
- Capacité de la bouteille : 12Kg
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance : +/- 5g
- Compresseur : 10 cc
- Débit pompe à vide : 70 l/min
- Système de purge d'air Automatique

FONCTIONS

Cycle de travail automatique
Sans robinets manuels

Fonction de récupération
haute précision

Nettoyage interne

Connexion Bluetooth

Application OksysGen+



Prête pour une utilisation
sur véhicules hybrides et électriques
avec système rapide de rinçage d'huile



Injection automatique d'huile
avec balance et flacons hermétiques
rechargeables



Application téléchargeable
sur Google play et App Store



FAST 302



FAST 302 YF

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique LCD 128 x 64 Pixel
- Fonction de récupération complète
- Capacité de la bouteille : 12Kg
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance : +/- 5g
- Compresseur : 10 cc
- Débit pompe à vide : 70 l/min
- Système de purge d'air Automatique

FONCTIONS



Cycle de travail automatique
Sans robinets manuels



Fonction de récupération
haute précision



Nettoyage interne



Connexion Bluetooth



Prête pour une utilisation
sur véhicules hybrides et électriques
avec système rapide de rinçage d'huile



Application OksysGen+



Injection automatique d'huile
avec balance et flacons hermétiques
rechargeables

Options

Injection automatique de traceur
avec balance et avec flacons hermétiques
rechargeables



Kit azote et azote hydro intégré
pour contrôle de fuites
(CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)



Nettoyage professionnel du système A/C
(ACC-FLUSHING / ACC-EASYFUSH)



Application téléchargeable
sur Google play et App Store



FAST 322



FAST 322 YF



FAST 342



FAST 342 YF

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique LCD 264 x 64 Pixel
- Fonctions récupération complète
- Capacité de la bouteille :
 - 18 kg FAST 302
 - 12 kg FAST 302 YF
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance : +/- 5g
- Compresseur : 10cc
- Débit pompe à vide : 100 l/min
- Système de purge d'air Automatique

FONCTIONS

Cycle de travail automatique
Sans robinets manuels

Fonction de récupération
haute précision

Nettoyage interne

Connexion Bluetooth

Prête pour une utilisation
sur véhicules hybrides et électriques
avec système de rinçage d'huile

Application Oksy^sGen+



Application téléchargeable
sur Google play et App Store

Diagnostic du système A/C

Injection automatique d'huile
avec balance et flacons hermétiques
rechargeables

Injection automatique de traceur
avec balance et avec flacons
hermétiques rechargeables

Base de données interne y compris
les véhicules commerciaux et agricoles

Indicateurs d'Etat

Options

Kit azote et azote hydro intégré
pour contrôle de fuites
(CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)

Nettoyage professionnel du système A/C
(ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH)

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique LCD 128 x 64 Pixel
- Fonction de récupération complète
- Capacité de la bouteille :
 - 18 kg FAST 302
 - 12 kg FAST 302 YF
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance : +/- 5g
- Compresseur : 10 cc
- Débit pompe à vide : 100 l/min
- Système de purge d'air Automatique

FONCTIONS

Cycle de travail automatique
Sans robinets manuels


Fonction de récupération
haute précision

Nettoyage interne

Connexion Bluetooth

Prête pour une utilisation
sur véhicules hybrides et électriques
avec système rapide de rinçage
d'huile

Application Oksy^sGen+



Application téléchargeable
sur Google play et App Store

Diagnostic du système A/C

Injection automatique d'huile
avec balance et flacons hermétiques
rechargeables

Injection automatique de traceur
avec balance et avec flacons hermétiques
rechargeables

Base de données interne
y compris les véhicules commerciaux
et agricoles

Indicateurs d'Etat

Kit azote et azote hydro intégré
pour contrôle de fuites
(CFU-NITRO/ CFU-NITRO.HD.XX)

Options

Nettoyage professionnel du système A/C
(ACC-FLUSHING/ ACC-EASYFLUSH)



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique LCD 128 x 64 Pixel
- Fonction de récupération complète
- Capacité de la bouteille : 12Kg
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance : +/- 5g
- Compresseur : 10 cc
- Débit pompe à vide : 100 l/min
- Système de purge d'air Automatique

FONCTIONS

Cycle de travail automatique
Sans robinets manuels

Fonction de récupération
haute précision

Nettoyage interne

Connexion Bluetooth

Application Oksy^sGen+



Application téléchargeable
sur Google play et App Store

Prête pour une utilisation
sur véhicules hybrides et électriques
avec système rapide de rinçage d'huile

Injection automatique d'huile
avec balance et flacons hermétiques
rechargeables

Base de données interne
y compris les véhicules commerciaux
et agricoles

Options

Injection automatique de traceur
avec balance et avec flacons hermétiques
rechargeables

Kit azote et azote hydro intégré
pour contrôle de fuites
(CFU-NITRO/ CFU-NITRO.HD.XX)

Nettoyage professionnel du systèmes A/C
(ACC-FLUSHING/ ACC-EASYFLUSH)

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran graphique LCD 128 x 64 Pixel
- Fonction de récupération complète
- Capacité de la bouteille :
- 40kg HD 302
- 30kg HD 302 YF
- Ceinture chauffante
- Précision de la balance : +/- 5g
- Compresseur : 20 cc
- Débit pompe à vide : 200 l/min
- Système de purge d'air Automatique

FONCTIONS

Cycle de travail automatique
Sans robinets manuels

Fonction de récupération
haute précision

Nettoyage interne

Connexion Bluetooth

Prête pour une utilisation
sur véhicules hybrides et électriques
avec système rapide de rinçage
d'huile

Application Oksy^sGen+



Application téléchargeable
sur Google play et App Store

Diagnostic du système A/C

Injection automatique d'huile
avec balance et flacons hermétiques
rechargeables

Injection automatique de traceur
avec balance et avec flacons hermétiques
rechargeables

Base de données interne
y compris les véhicules commerciaux
et agricoles

Indicateurs d'Etat

Options

Kit azote et azote hydro intégré
pour contrôle de fuites
(CFU-NITRO.REDUCER / CFU-NITRO.HD.XX)

Nettoyage professionnel du système A/C
(ACC-FLUSHING/ACC-EASYFLUS PLUS)



69000-220-TUV - Station de récupération

- Compresseur 1/2CV à piston sec
- Débit de récupération:
- Vapeur directe jusqu'à 12 kg/h
- Liquide direct jusqu'à 71 kg/h
- Push-pull (surpression) jusqu'à 326 kg/h
- Plage de fonctionnement: 0 - 50°C
- Poids: 16 kg
- Dimensions: 432 x 254 x 305 mm
- Réfrigérants: CFC, HCFC, HFC



90063-2V-220B - Pompe à vide

- 2 étages
- Débit : 58 l/min à 50 Hz
- Vide final : 15 microns
- Moteur : 1/3 HP
- Vitesse de rotation : 1440 tr/min
- Alimentation : 220 v / 50 Hz
- Poids : 7 KG
- Dimensions : 27 X 15 25 cm



Manifold 2 voies pour R134a

Manoètre Classe/diamètre	1,6 - 80 mm	
Unités	Bar/PSI/°C	Bar/°C
Echelles de réfrigérant	R134a R22 R12 R404A	R134a R404A R407C R22 R507A
Ref.Manomètre (HP-BP)	MRBH - MRBL	MBH - MBL
Manifold 2 voies avec manomètres	85103-MRB	85103-MB
Manifold incl . 3 flexibles 180 cm 1/4 " SAE(réf.40372), avec coupleurs (réf. 82834-E et 82934-E)	89772-MRB	89772-MB
Manifold, incl. 3 flexibles 250 cm 1/4 " SAE avec couleurs (R134 BP et HP)	89996-MRB-E	89996-MB

Manifold 2 voies pour R1234YF

Manoètre Classe/diamètre	1,6 - 80 mm
Unités	Bar/PSI
Echelles de réfrigérant	R1234yf
Réf. Manomètre (HP - BP)	87500 / 87350
Manifold avec manomètres, 3 accords F 12 m	83102
Manifold avec 3 flexibles de 180 cm et coupleurs R1234yf BP et HP	83272

Manifold 4 voies pour R134a

Manoètre Classe/diamètre	1,6 - 80 mm	
Unités	Bar/PSI/°C	Bar/°C
Echelles de réfrigérant	R134a R22 R12 R404A	R134a R404A R407C R22 R507A
Ref.Manomètre (HP-BP)	MRBH - MRBL	MBH - MBL
Manifold 4 voies avec manomètres	86103-MRB	86103-MB
Manifold incl. 3 flexibles 180 cm (réf.40372) flexible noir 1/4 " (réf.47724) - Sans coupleurs	86572-MRB-E	86572-MB-E
Manifold incl . 3 flexibles 180 cm (réf.40372) flexible noir 1/4 " (réf.47724) - Coupleurs R134 BP et HP	89996-MRB-E	89996-MB

Flexibles pour R134a



Flexibles normaux, Pression de travail : 52 Bar, cède à 210 Bar						
LONGUEUR	90 cm	150 cm	180 cm	250 cm	3 m	5 m
Bleu 1/4" x 1/4"	41361	41601	41721	41961	41961-120	41961-200
Jaune 1/4" x 1/4"	41362	41602	41722	41962	41962-120	41962-200
Rouge 1/4" x 1/4"	41363	41603	41723	41963	41963-120	41963-200
Jeux 1/4" x 1/4"	40336	40360	40372	40396	40396-120	40396-200

Flexibles à vannes d'arrêt, Pression de travail : 52 Bar, cède à 210 Bar			
LONGUEUR	90 cm	150 cm	180 cm
Bleu 1/4" x 1/4"	90263-36-E	90263-60-E	90263-72-E
Jaune 1/4" x 1/4"	90264-36-E	90264-60-E	90264-72-E
Rouge 1/4" x 1/4"	90265-36-E	90265-60-E	90265-72-E
Rouge 1/4" x 1/4"	90262-36-E	90262-60-E	90262-72-E

82834-E - Coupleur Haute Pression pour R134a 1/4" SAE

82934-E - Coupleur Basse Pression pour R134a 1/4" SAE

Flexibles pour R1234yf

Couche imperm. en nylon Pression de travail : 56 Bar, cède à 280 Bar	
Longueur du flexible	180 cm
Bleu - raccords 12 mm M des 2 cotés	83721
Jaune - raccords 12mm M x 1/2 ACME	83722
Rouge - raccords 12 mm M des 2 côtés	83723
KIT Bleu/Rouge 12 mm-M et jaune 12 x 1/2 - 16 ACME	83372

83834 - Coupleur Haute Pression pour R1234yf

83934 - Coupleur Basse Pression pour R1234yf



69900 - 220 - Machine de rinçage « MASTERCLEANSE »

La machine de rinçage Mastercool est conçue pour le rinçage des installations frigorifiques et de climatisations, ainsi que pour la clim automobile. Elle est recommandée pour supprimer les résidus et particules solides après une casse compresseur.

Caractéristiques :

- Vannes à bille en acier inoxydable
- Connexion 1/4 SAE
- Connexion pour réservoir additionnel
- Connexion pour bouteilles d'azote
- Filtre à l'aspiration

Spécifications :

- Débit de la pompe : 16 l/min
- Puissance : 0,75 kW
- Réservoir : 10l
- Flexibles : Longueur 3m
- Dimensions : 381mm x 406 mm x 609 mm (914mm poignée sortie)



69901-220 - Machine de rinçage « MASTERCLEANSE »

Le modèle 69901-220 offre les mêmes caractéristiques que 69900-220, avec en plus un système pour le raccordement d'une bouteille d'azote 1L.



55975 - Détecteur de fuites gaz inflammables

- Élément sensible : Oxyde d'étain chauffé
- Vie de capteur: 2000 heures
- Fluides frigorigènes: Détecte A2L, A2, A3
- Temps de réponse: moins de 1 seconde
- Sensibilité ultime : 50 - 1000 ppm
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- Batterie : 2 type "C" Alkaline 6000 mAh



55800 - Détecteur de fuites tous fluides

- Détection : Capteur en oxyde d'étain chauffé
- Durée de vie du capteur: 2000 heures
- Réfrigérants: CFC, HCFC, HFC, HFO, HC
- 3 niveaux de sensibilité
- Temps de réponse: Inférieur à 1 seconde
- Batterie : 2 piles alcalines D 1200 mAh
- Durée de vie de la batterie : 60 heures
- Plage de t° d'utilisation : -17 à 49°C
- Affichage : 2cran LCD couleur progressif



53020 - Kit manodétendeur 50 bar

Permet de réalider des tests de pression à l'azote ainsi que des tests de fuites à l'azote hydrogéné. Orifice de sortie SAE flare 1/4" avec vanne de contrôle

Comporte :

- Un détendeur 53020
- Un manomètre de test 53042
- Un flexible de charge 120 cm
- Emballés dans un boîtier moulé par soufflage



53025 - Kit pression azote

- Manodétendeur d'azote 53002
- Flexible de charge jaune 120 cm
- Adaptateur avec manomètre pour détection de fuite
- Adaptateur R410A droit 1/4 M x 5/16 F
- Bouteille d'azote 1 litre
- Boîtier moulé par soufflage

53025-NH - Kit test de fuites azote hydrogéné

- Manodétendeur d'azote 53002
- Flexible de charge jaune 120 cm
- Adaptateur avec manomètre pour détection de fuite
- Adaptateur R410A droit 1/4 M x 5/16 F
- Bouteille d'azote 1 litre
- Boîtier moulé par soufflage

53025-NH-A - Idem avec coupleur rapide basse pression R134a



53025-NH-YF - Kit complet test azote hydrogéné 50 bar

Composition du kit

- Manodétendeur d'azote 53002
- Flexible de charge jaune 120 cm
- Manomètre de test
- Adaptateur R410A droit 1/4 M x 5/16 F
- Bouteille d'azote hydrogéné 1 litre
- Coupleur rapide BP R134a
- Coupleur rapide BP R1234yf + raccord adaptateur
- Détecteur de fuites 55975
- Boîtiers moulés par soufflage



53002
Détendeur azote 50 b



53042
Manomètre de test
R134a



53042-YF
Manomètre de test
R1234yf



56300 - Kit détection de fuites électronique et UV

- Détecteur 56200
- Injecteur cartouche 25 applications
- Flexible pour R134a et adaptateur 1/4" SAE
- Nettoyant traceur
- Lunettes de protection à effet renforçateur
- Fourni en valise 'H/D' moulée spéciale



56400 - Kit détection de fuites électronique et UV

- Détecteur 56200
- Injecteur rechargeable 60 ml
- Flexible pour R134a et adaptateur 1/4" SAE
- Flacon colorant 60 ml
- Nettoyant colorant
- Lunettes de protection à effet renforçateur
- Fourni en valise 'H/D' moulée spéciale



53451-220 - Kit complet de fuites UV

- Lampe UV rechargeable
- Batterie rechargeable + chargeur
- Batteries de remplacement
- Support de batteries
- Injecteur 60ml
- Traceur fluorescent concentré Universel 60 ml (25 applications)
- Flacon Spray de Nettoyant 120 ml
- 25 étiquettes de services
- Lunettes de sécurité UV à effet renforçateur



53597

Kit traceur obturateur Master Leak comprenant une mini lampe orche à 17 LED

- Obture les petites fuites dans l'évaporateur, le condensateur, les tuyaux, et les joints
- Action préventive des fuites
- Détecte les fuites plus grandes avec le traceur universel à UV haute qualité
- Pour climatisation automobile R134a
- Système d'untroduction breveté : aucun résidu ne reste dans le flacon
- Sans danger pour les compresseurs électriques et hybrides



53123

Injecteur rechargeable pour huile et colorant, avec flacon de 60 ml de colorant concentré pour (A/C) 25 applications.



53123-YF

Injecteur rechargeable pour huile et colorant, adapté au fluide R1234yf



53518-UV-220

- LED haute intensité 154 à 170 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 2 modes d'éclairage
- Batterie : Lithium Li-Ion
- Chargeur de batterie 220 V
- Alimentation de secours (3 piles AAA incluses)
- Autonomie : 3 à 5 heures en continu



5351 3-UV

- Ampoule LED haute intensité – Eclairage UV
- Corps en aluminium avec finition anodisée
- Poignée texture Easy grip
- Lunettes de sécurité
- Longueur d'onde UV: 390-400
- Durée de vie 25 000 heures
- Alimentation, 3 piles AAA

Gasco France

GASCO France

et ses distributeurs de proximité
sur la France pour un service
plus rapide.



Siège social

GASCO France
377 Rue de la Gare - BP 70002
59144 GOMMEGNIES

Tél. : +33 (0)3 27 09 04 44

Fax : +33 (0)3 27 09 04 45

adv@gasco-france.com

Agence de BOURGES

ZAC du Porche du val d'Auron
18340 PLAIMPIED GIVAUDINS

Tél. : +33 (0)2 48 50 58 41

Fax : +33 (0)2 48 21 13 82

mc@gasco-france.com

www.gasco-online.com

www.gasco-france.com